ID MATERIALE: 141

SCHEDA TECNICA(Revisione 23/06/2008)

# Mousse Neoprene Autoestinguente

**(Particolari/Guarnizioni realizzate con processo di taglio da lastra con queste caratteristiche)**

Materiale espanso a cellule chiuse.
Composizione: CR
Colore: nero

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Durezza | | Sh00 | 50(+/-5) |
| Peso specifico | | Kg/m3 | 140 / 150 |
| Compression Set 50%/22h 40°C | ASTMD1056-00 | % | 25 |
| Assorbimento acqua | ASTM D1056 | % | <5 |
| Allungamento a rottura | | % | >200 |
| Carico di rottura | | kPa | >250 |
| Temperatura di utilizzo | | °C | -30/+100 |
| RESITENZA | | ARIA+UV | BUONA |
| | | OZONO | BUONA |
| | | OLIO | DISCRETA |
| | | ACIDI | DISCRETA |
| | | FUOCO(FMVSS 302) | UL94 HF1 M2/F3 |
| ASTM D-1056 SCE 42-2C2/SBE42-2B2 | | | CONFORME |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTE SULLE OMOLOGAZIONI IN GENERE AL SEGUENTE LINK:**
https://st.laguarnizione.it/?ID=DOC0003

**DICHIARAZIONI GENERICHE (Reach, Rosh,EUDR , BPA free, ... ) Al seguente link:**
https://st.laguarnizione.it/?ID=DOC0004