

GUARNIZIONI GOMMA CON FILTRINO

GUARNIZIONE GOMMA DA 3/4" CON FILTRINO

Dimensioni parte in gomma 24 x 16,5 mm sp.2,8 mm. (Riferito al raccordo da 3/4")

Dimensione retina spessore 0,35 mm con luce 0,6x0,6 mm.

GUARNIZIONE GOMMA DA 1/2" CON FILTRINO

Dimensioni parte in gomma 18 x 12 mm sp.2,8 mm. (Riferito al raccordo da 1/2")

Dimensione retina spessore 0,35 mm con luce 0,6x0,6 mm.

DATI TECNICI GOMMA

Durezza	ASTM D2240 3s	70	ShA
Desnità	ASTM D1817	1,23	g/cm ³
Carico di rottura	ASTM D412C	13	N/mm ²
Allungamento a rottura	ASTMD412C	200	%
Lacerazione	ASTM53515	18	N/mm
Ceneri	ASTM D297	3	gr.
Resa Elastica	ASTMD1054	27	%
Modulo al 100%	ASTM D412C	5	N/mm ²
Resistenza al freddo	ASTM D2137/A	-25	°C
Prova al freddo TR10	ASTM D1329	-24	°C
Prova al freddo TR50	ASTM D1329	-16	°C

